

SINTOPIERRE RT 847 N° 2 VERTICAL

SINTO®

Aspect	Conditionnement	Référence
Jaune fluide	550 mL	11002



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- RT 847 est une colle polyester bi composant pour pierres, marbres, granits, et de nombreux matériaux.
- Grande facilité d'application
- Séchage rapide
- Bonne adhérence

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Fluide
Couleur	Jaune
Type de liant	Polyester
Durcisseur	Péroxyde de dibenzoyle
Densité	1.1
Point éclair	31°C
Temps de travail	3 à 5 minutes à 20°C
Ponçable et recouvrable	15 à 20 minutes à 20°C
Température d'application	10 à 30°C
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais (< 25 °C), à l'abri de la chaleur et du rayonnement solaire.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- Tous les supports doivent être parfaitement sec, exempts d'encaustique, rugueux et dépoussiérés.

APPLICATION

- Mélanger 100g de colle avec 2g de durcisseur (soit environ une cuillère à soupe de colle pour 1 grain de café de durcisseur).
- Appliquer le mélange sur une des deux parties à coller à l'aide d'une spatule ou d'un pinceau
- Positionner l'ensemble en pressant fortement
- Maintenir en position pendant 1 heure.

NETTOYAGE DES OUTILS

- Avec des solvants de nettoyage type acétone, acétate d'éthyle....

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr

SINTO[®]