

SINTOBOIS Enduit Poudre

SINTO®

Teinte	Conditionnement	Référence
Ton bois clair	Sachet Zip 1Kg	234782



**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*



DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

L'Enduit Poudre est un produit à mélanger avec de l'eau pour combler tous types de trous, fentes, grosses fissures, jour, vide ou manque de matière. Il s'applique sans limite d'épaisseur et peut être utilisé aussi bien en intérieur qu'en extérieur mais doit être impérativement recouvert d'une finition en extérieur.

Il garantit un résultat durable et solide, permettant de le sculpter, le raboter, le percer ou le peindre.

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

L'ENDUIT POUDRE assure :

- un dosage facile (1 dose d'eau pour 3 doses de poudre)
- une excellente adhérence
- une solidité extrême
- l'absence de retrait lors du séchage
- une bonne compatibilité bois/plâtre et autres matériaux tels que la pierre, le ciment, la brique...

TYPES D'UTILISATIONS

L'ENDUIT POUDRE peut s'appliquer sur tous supports bois et toutes essences de bois dont bois exotique, contreplaqué, aggloméré. Il s'applique également sur supports neufs ou rénovés, bruts ou peints mais aussi plâtre, carreaux et plaque de plâtre, anciens fonds peints (faire un essai au préalable pour s'assurer de la tenue du produit).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Poudre
Teintes	Ton bois clair
Odeur	Sans odeur
Type de liant	Résine hydrosoluble
Densité non tassée	1,3
Temps de travail	10 à 20 minutes
Ponçable et recouvrable	1h30 varie en fonction de l'épaisseur, de la température et du recouvrement
Température d'application	5 à 40 °C
Conservation	24 mois dans son emballage d'origine, bien fermé. A l'abri de l'humidité.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- Poncer et dépolir et aspirer les résidus.

APPLICATION

- Mélanger dans un récipient 3 doses de poudre pour 1 dose d'eau jusqu'à obtenir une pâte homogène
- Ajuster la consistance avec quelques gouttes d'eau ou une pincée de poudre jusqu'à obtenir une texture lisse et homogène qui colle légèrement à la spatule
- Appliquer par passe de 1 ou 2cm pour les supports verticaux ou en une fois sur les surfaces horizontales.
- Terminer en trempant la spatule dans l'eau et lisser
- Poncer au grain fin pour un rendu encore plus lisse

FINITION

- Après ponçage à sec au grain fin, l'enduit peut se peindre, se vernir ou se lasurer.

CONSEILS

- Pour les fissures, reboucher en garnissant perpendiculairement au sens de la fissure, puis lisser dans le sens de la fissure.

NETTOYAGE DES OUTILS

- Avec de l'eau
- Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, il est conseillé de nettoyer les outils dans un vieux récipient et de laisser l'eau s'évaporer pour ne jeter que le résidu sec.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité. Tenir hors de portée des enfants. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité.

SERVICE CONSOMMATEURS

0 800 09 2000 Service & appel gratuits

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr

SINTO[®]