

# SINTO ECHAPPEMENT

## Bandage de Réparation

SINTO®



Produit	Conditionnement	Référence
Bandage de réparation	Blister	30512

### DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Bandage de réparation autoadhésif, idéal pour réparer trous, fissures et grosses perforations sur silencieux et système d'échappement.
- Stoppe les fuites de carburant et d'huile
- Réduit le bruit du pot d'échappement
- Rapide et facile à utiliser
- Réparation permanente
- Utilisable sur tous véhicules : Auto, moto, quad

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Bande isolante + feuille aluminium + fil de fixation
Dimensions bande isolante	Longueur : 1.10 m Largeur : 4.0 cm
Conservation	Conserver dans son emballage d'origine, bien fermé à une température entre + 5 et +25°C, à l'abri du soleil et de l'humidité

### MISE EN OEUVRE

#### SUPPORTS

- Enlever la poussière et la rouille à l'aide d'une brosse métallique

#### APPLICATION

- Faire tourner le moteur pour réchauffer modérément le système d'échappement
- Appliquer la feuille d'aluminium autour de la surface endommagée pour absorber la chaleur
- **Assouplir la bande isolante avec un peu d'eau, sans la tremper**
- Enrouler la bande tout autour du pot d'échappement en chevauchant les bandes sur 2.5cm. Eviter de tendre la bande lors de l'application
- Utiliser le fil métallique comme maintien temporaire
- Faire tourner le moteur jusqu'à durcissement complet du bandage

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS  
Parc d'activités de Napollon  
15 rue du Plantier  
13676 Aubagne Cedex (France)  
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60  
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr

SINTO®