

SINTOFER ECHAPPEMENT

Mastic de montage

SINTO®

Teinte	Conditionnement	Référence
Beige	Tube 150 gr	30520

DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Pour raccorder et assurer l'étanchéité entre les différents éléments du système d'échappement.
- Très résistant à la chaleur.
- Facilite l'assemblage et le démontage des tuyaux.
- Grande facilité d'application.
- Excellente tenue en température.
- Séchage régulier.
- Bonne étanchéité.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Pâteux
Teinte	Beige
Type de liant	Minéral
Densité	1,78
Temps de séchage complet	Après 12 heures

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- Enlever la rouille à la brosse métallique ou au grattoir.

APPLICATION

- Appliquer la pâte de montage de manière circulaire sur les joints et manchons des éléments à assembler.
- Assembler immédiatement.
- Faire tourner le moteur de manière à amener le système d'échappement à température.
- La pâte durcit à la chaleur, résiste comme une soudure et assure l'étanchéité.

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr

SINTO®

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant de la mauvaise utilisation de notre produit.