

SINTO REPARATION FACILE

Puissance colle cyanoacrylate

SINTO®

Produit	Conditionnement	Référence
Puissance colle cyano	Blister Flacon 3 gr	31315
	Blister Flacon 8 gr	31325

DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Colle cyanoacrylate pour assembler la quasi-totalité des matériaux en particulier les surfaces lisses (métaux, plastique, aluminium, verre, bakélite, laiton, ABS, PVC...).
- Embout applicateur pour un assemblage très précis de toutes sortes de pièces.
- Prise très rapide.
- Colle très puissante.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide
Teinte	Transparent
Type de liant	Ethyl cyanoacrylate
Temps de prise	Métal/acier : 45 secondes Plastique : 15 secondes Aluminium : 10 secondes Caoutchouc : 10 secondes
Température d'application	-50 à +80°C
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine, bien fermé à une température supérieur à -5°C. A l'abri de l'humidité, du rayonnement solaire, de la chaleur.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- Essuyer totalement la surface à traiter.
- Supprimer l'eau, la graisse ou l'oxydation.

APPLICATION

- Appliquer la quantité nécessaire de colle sur la surface à coller.
- Presser les deux parties à assembler durant quelques secondes.

FINITION

- Nettoyer avec un chiffon l'excédent de colle sur l'embout de l'applicateur.
- Fermer le tube.

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr

SINTO®