

# SINTO REPARATION FACILE

## Stop filet puissant

SINTO®

Produit	Conditionnement	Référence
Stop filet puissant	Blister Flacon 8 gr	31335



### DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Freinage et étanchéité des vis écrous et goujons....
- Pour empêcher le desserrage des surfaces métalliques avec un faible jeu et éviter les fuites en cas de chocs et vibration.
- Forte résistance.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide
Teinte	Vert
Type de liant	Di méthacrylate
Densité	1.06
Temps de prise	10 à 30 minutes
Jeu maxi ou diamètre de vis maxi	M 20
Température d'application	-55 à +150°C
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine, bien fermé à l'abri du rayonnement solaire.

### MISE EN OEUVRE

#### PREPARATION DU SUPPORT

- Nettoyer les surfaces à traiter : supprimer toute trace de gras et de poussière.

#### APPLICATION

- Appliquer en abondance de manière à remplir totalement le jeu.
- Assembler les pièces et laisser durcir au moins 12 heures (dépend de la surface qui a été travaillée).

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS  
Parc d'activités de Napollon  
15 rue du Plantier  
13676 Aubagne Cedex (France)  
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60  
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr

SINTO®

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant de la mauvaise utilisation de notre produit.