

# SINTO REPARATION FACILE

## Joint moteur

**SINTO®**



Teinte	Conditionnement	Référence
Noir	Blister Tube 80 mL	31415
Bleu		31425
Or		31435

### DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Mastic silicone monocomposant pour réparer et remplacer des joints découpés sur types de moteurs auto, moto ou bateau.
- Résistant aux hautes températures, hautes pressions et hautes compressions.
- Joint souple et stable à toute température de -40 à +280°C en continu.
- Grande facilité d'application.
- Durcissement sans retrait.
- Bonne adhérence.
- Grande résistance à l'eau, aux huiles, graisses et solvants polaires.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Pâteux
Teinte	Noir-Bleu-Or
Type de liant	Silicone
Formation de peau	12 à 20 minutes
Temps de séchage	Minimum 12 heures avant la mise en marche du moteur.
Allongement à la rupture	> 150%
Contrainte à la rupture	15 DaN/cm <sup>2</sup>
Reprise élastique	> 95%
Point éclair	460°C
Vitesse de polymérisation	1 mm / 24 heures
Conservation	24 mois dans son emballage d'origine, bien fermé, dans un endroit sec à l'abri du rayonnement solaire. De préférence entre 10 à 30°C.

## MISE EN OEUVRE

### PREPARATION DU SUPPORT

- Nettoyer les surfaces à traiter et s'assurer qu'elles soient propres et sèches.

### APPLICATION

- Couper l'embout à la taille désirée pour obtenir un cordon fort, moyen ou fin.
- Appliquer un cordon jusqu'à 5 mm d'épaisseur sur l'une des faces seulement. Il est contre indiqué d'utiliser le produit pour des éléments en contact permanent avec le carburant tel que les joints de carburateurs.
- Assembler les deux faces dans les dix minutes suivant l'application afin que le joint adhère aux deux faces de la portée.

### FINITION

- Nettoyer les excès de joint au white spirit.
- Après durcissement le joint peut être supprimé mécaniquement.

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS  
Parc d'activités de Napollon  
15 rue du Plantier  
13676 Aubagne Cedex (France)  
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60  
[www.sinto.fr](http://www.sinto.fr) [www.sintoshop.fr](http://www.sintoshop.fr)

**SINTO®**