

SINTO REPARATION FACILE

Antirouille

SINTO®

Produit	Conditionnement	Référence
Antirouille	Blister Bidon 125 mL	31805



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- L'antirouille transforme la rouille en une couche noire.
- Produit à l'eau applicable sur surface humide qui neutralise et transforme la rouille en un complexe stable.
- Application direct sur toutes surfaces métalliques rouillées.
- Résistant à l'eau salée, à l'oxygène de l'air et aux intempéries.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide
Teinte	Beige clair laiteux
Type de liant	Acide organique et résine acrylique
Sec hors poussière	30 minutes
Recouvrable	24 heures
Odeur	Faible
Extrait sec	40 %
Température d'application	10 à 40°C
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine, bien fermé. Dans un endroit frais et ventilé, à l'abri du rayonnement solaire. Craint le gel et la chaleur.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- Oter la rouille à l'aide d'une brosse métallique.
- Dégraisser et dépeussier le support avec un chiffon imprégné de solvant type acétone.

APPLICATION

-Pour le produit 31805 sous forme de bidon

- Agiter le flacon.
- Verser la quantité nécessaire dans un récipient non métallique.
- Appliquer le produit à l'aide d'un pinceau.
- Laisser agir 20 minutes : une réaction chimique va transformer la rouille et la couche noircie très rapidement.
- Appliquer une deuxième couche pour les surfaces très oxydées.
- Ne pas reverser la quantité de produit antirouille non utilisée dans le flacon.

-Pour le produit 31815 sous forme de stylo

- Agiter le stylo.
- Pomper l'antirouille à l'aide de la pointe du stylo.
- Appliquer le produit à l'aide de la pointe du stylo et en corrigeant la surface à traiter.
- Appliquer une deuxième couche pour les surfaces très oxydées.

FINITION

- Appliquer la finition choisie après 24 heures.
- Pour les peintures métallisées, vinyliques et latex appliquer préalablement un enduit.

NETTOYAGE DES OUTILS

- Nettoyer les outils à l'eau courante.

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr www.sintoshop.fr

SINTO®

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant de la mauvaise utilisation de notre produit.