

SINTO REPARATION FACILE

Ruban Auto-Soudable

Stop Fuite

SINTO®

Produit	Conditionnement	Référence
Ruban auto-soudable	Blister	31915

DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Ruban auto amalgamant à froid pour la réparation de fuites de liquides, d'air ou de vapeur
- Assure une étanchéité parfaite sur la plupart des supports et matériaux souples et rigides
- Protège de la corrosion
- Tenue aux fortes pressions jusqu'à 4 bars
- Utilisable en basse, moyenne et haute tension
- Résiste aux UV et à l'ozone
- Résiste à des températures de -40°C à +90°C
- Adapté aux motos

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Ruban
Résistance température	-40°C à + 90°C
Dimensions	Longueur : 3m Largeur : 2.5 cm
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine, bien fermé à une température entre + 5 et +25°C, à l'abri du soleil.

MISE EN OEUVRE

APPLICATION

- Séparer le plastique protecteur du ruban caoutchouc en évitant le contact avec les doigts
- Appuyer fortement l'extrémité du ruban contre la surface à réparer, puis l'étirer jusqu'à ce que sa largeur soit réduite de moitié
- Appliquer le ruban en spirales pour qu'elles se chevauchent.

CONSEILS

- Penser à bien étirer le ruban pour assurer une étanchéité parfaite
- Appliquer sur une surface propre et dégraissée
- Ne pas appliquer sur des matériaux en contact avec des hydrocarbures.

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr

SINTO®