

SINTOBOIS Mastic à bois poudre

SINTO®

Teinte	Conditionnement	Référence
Bois Clair	Seau 450 g	34781
Bois Foncé		34741
Bois Clair	Boite 250 g	234780
Bois Foncé		234740



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Mastic à bois poudre est une poudre, à base de produits naturels, à mélanger avec de l'eau pour la réparation des défauts de taille moyenne tels que fissures, joints de parquets...
- S'applique sur tous supports bois (dur, tendre, aggloméré, contreplaqué...) et ses dérivés.
- Pour des réparations importantes et des collages utiliser le mastic Sintobois Reconstitue (angles et gros trous ou charges lourdes) et pour de tout petits défauts (trous de vers, petites fissures...) utiliser le Rebouche imperfections (pâte à bois à l'eau ou solvantée).
- Grande facilité d'application.
- Bonne adhérence.
- Grande facilité de ponçage à sec.
- Excellente prise de teinte.
- Absence de retrait.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Poudre
Teintes	Bois bond-Bois clair-Bois foncé-Bois exotique
Type de liant	Résine hydrosoluble
Densité	1,1
Temps de travail	10 à 20 minutes
Ponçable et recouvrable	1 h (3 mm) à quelques heures suivant l'épaisseur.
Température d'application	5 à 30 °C
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine, bien fermé. A l'abri de l'humidité.

PREPARATION DU SUPPORT

- Poncer et dépolir le support.

APPLICATION

- Mélanger dans un récipient 3 doses de poudre pour 1 dose d'eau jusqu'à obtenir une pâte homogène.
- Il est préférable de faire un mélange trop épais dans lequel un peu d'eau pourra être ajoutée à un mélange trop liquide difficile à appliquer.
- Laisser reposer 2 à 3 minutes avant application.
- Garnir les défauts en excès avec la pointe de la spatule puis araser en lissant la surface du support.

FINITION

- Après ponçage à sec au grain fin n°120, l'enduit de rebouchage peut recevoir tous les produits de traitement pour le bois : cire, vernis, lasure, peinture ou vitrifiant.
- Choisir la teinte de l'enduit de rebouchage en fonction de la finition choisie.

NETTOYAGE DES OUTILS

- Avec de l'eau.
- Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, il est conseillé de nettoyer les outils dans un vieux récipient et de laisser l'eau s'évaporer pour ne jeter que le résidu sec.

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.