

# SINTOBOIS Enduit Bois

Teinte	Conditionnement	Référence
Ton bois clair	Sachet Zip 1Kg	34792



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



## DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

L'Enduit Bois est une poudre à mélanger avec de l'eau destinée à reboucher et à reconstituer les parties manquantes du bois. Il s'applique sans limite d'épaisseur et peut être utilisé aussi bien en intérieur qu'en extérieur mais doit être impérativement recouvert d'une finition en extérieur.

Il garantit un résultat durable et solide, permettant de le sculpter, le raboter, le percer ou le peindre.

## CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

L'ENDUIT BOIS assure :

- un dosage facile (1 dose d'eau pour 3 doses de poudre)
- une excellente adhérence
- une solidité extrême
- l'absence de retrait lors du séchage
- une bonne compatibilité bois/plâtre et autres matériaux tels que la pierre, le ciment, la brique...

## TYPES D'UTILISATIONS

L'ENDUIT BOIS peut s'appliquer sur tous supports bois et toutes essences de bois dont bois exotique, contreplaqué, aggloméré. Il s'applique également sur supports neufs ou renouvelés, bruts ou peints mais aussi plâtre, carreaux et plaque de plâtre, anciens fonds peints (faire un essai au préalable pour s'assurer de la tenue du produit).

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Poudre
Teintes	Ton bois clair
Odeur	Sans odeur
Type de liant	Résine hydrosoluble
Densité non tassée	1,3
Taux de gâchage	33% d'eau
Temps ouvert	Environ 20 minutes
Ponçable et recouvrable	1h30 varie en fonction de l'épaisseur, de la température et du recouvrement
Température d'application	5 à 40 °C
Conservation	24 mois dans son emballage d'origine, bien fermé. A l'abri de l'humidité.

## MISE EN OEUVRE

### PREPARATION DU SUPPORT

- Les fonds doivent être durs, propres, sains et secs
- Supprimer la poussière et le gras de la partie à réparer.

### APPLICATION

- Mélanger dans un récipient 3 doses de poudre pour 1 dose d'eau jusqu'à obtenir une pâte homogène
- Ajuster la consistance avec quelques gouttes d'eau ou une pincée de poudre jusqu'à obtenir une texture lisse et homogène qui colle légèrement à la spatule
- Appliquer généreusement l'enduit bois sur la partie à reboucher ou reconstituer
- Laisser l'enduit bois commencer à durcir et lui donner la forme voulue à l'aide d'une spatule ou d'un couteau à enduire
- Poncer une fois sec et recouvrir si besoin.

### FINITION

- Après ponçage à sec au grain fin, l'enduit peut se peindre, se vernir ou se lasurer.

### NETTOYAGE DES OUTILS

- Avec de l'eau

### CONSEILS

- Pour le nettoyage des outils : les résidus d'enduit laissés sur les outils s'enlèvent après séchage en frottant, l'utilisation d'eau n'est pas nécessaire.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité. Tenir hors de portée des enfants. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité.

## SERVICE CONSOMMATEURS

**0 800 09 2000** Service & appel gratuits

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS  
Parc d'activités de Napollon  
15 rue du Plantier  
13676 Aubagne Cedex (France)  
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60  
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr

**SINTO**<sup>®</sup>