

SINTOPIERRE Rebouche Sols & Murs

SINTO®

Teinte	Conditionnement	Référence
Blanc	Tube brochable 330 g	39010



DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Mastic prêt à l'emploi à l'eau destiné au rebouchage et à la réparation de trous, fissures et défauts des murs et sols
- Idéal sur aggloméré, plaque de plâtre, brique, terre cuite, carrelage, pierre naturelles, dalles...
- Grande facilité d'application
- Excellente adhérence
- Séchage rapide.
- Ne se rétracte pas
- Sans odeur
- Grande facilité de ponçage à sec.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Pâteux
Teintes	Blanc
Type de liant	Résine acrylique
Densité	1.9
Temps de travail	Illimité
Temps de séchage	4h pour quelques millimètres 10 à 12h pour rebouchages plus importants
Ponçable et recouvrable	1h30 à plusieurs heures selon l'épaisseur appliquée
Température d'application	10 à 30°C
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais (< 25 °C), à l'abri de la chaleur et du rayonnement solaire.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- Poncer, dépoussiérer le support.

APPLICATION

- Appliquer l'enduit de rebouchage tel quel à l'aide d'une cale ou d'une spatule métallique en passes légères et répétées.
- Renouveler si nécessaire.

FINITION

- Après ponçage à sec, le produit peut recevoir tous types de finition : cires, vernis, colorants et peintures.

NETTOYAGE DES OUTILS

- Avec de l'eau.
- Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, il est conseillé de nettoyer les outils dans un récipient et de laisser l'eau s'évaporer afin de jeter le résidu sec.

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr

SINTO®