

# SINTOBOIS Fond dur

Conditionnement	Référence
Bidon 500 mL	815131



*\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*



## DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Agit comme un bouche-pores : uniformise la surface et facilite l'application des vernis, cires, vitrificateurs...
- Utilisation sur meubles, boiseries, parquets...
- Empêche la pénétration de l'humidité dans le bois et accroît sa longévité.
- Fixe les teintes solvantées.
- Ne colore pas le bois.
- Sans odeur.
- Usage intérieur.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide blanc laiteux
Temps de séchage	1h
Temps de recouvrement	4h
Rendement	15 m <sup>2</sup> /L environ selon la porosité du support

## MISE EN OEUVRE

### PREPARATION DU SUPPORT

- Le bois doit être parfaitement sec.

### APPLICATION

- Etendre en croisant avec un pinceau et laisser sécher 1h (l'aspect blanc laiteux disparaît et devient incolore après le séchage).

### FINITION

- Poncer légèrement avec un abrasif fin avant d'appliquer une cire, un vernis, ou un vitrificateur.

### NETTOYAGE DES OUTILS

- Rincer à l'eau.

## RECOMMANDATION

- Indispensable après l'application d'une cire teignante couleur.

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS  
Parc d'activités de Napollon  
15 rue du Plantier  
13676 Aubagne Cedex (France)  
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60  
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr



Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant de la mauvaise utilisation de notre produit.