

SINTOBOIS Feutre de Retouche

SINTO®

Teintes	Conditionnement	Référence
Classique (Bois foncé, Naturel et Clair)	Blister 2x 3ml & 1x 6mL	815320
Moderne (Blanc, Noir et Beige)		3815330



DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Reteinte rapidement les éraflures légères sur mobilier intérieur bois (cirés, vernis et même stratifié).
- Réajuste la teinte suite à une réparation et recrée le veinage.
- Applicable sur tout support bois (dur, tendre, aggloméré, contreplaqué...), tout type de produit de réparation du bois (mastic à bois, pâte à bois...).
- Grande facilité d'application.
- Bonne adhérence.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Feutre contenant un fluide
Teinte	Bois foncé, naturel clair, blanc, noir et beige
Type de liant	Nitrocellulosique
Densité	1
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine, bien fermé. A l'abri du rayonnement solaire, dans un endroit frais et ventilé.

MISE EN OEUVRE

APPLICATION

- Secouer le feutre. Choisir la teinte du feutre la plus proche de la teinte finale.
- Appliquer dans le sens du veinage du bois en passes légères et répétées jusqu'à obtention de l'effet souhaité.
- Il est préférable d'appliquer une seconde couche plutôt que de trop foncer la première.
- Pour rectifier une éraflure : -si l'éraflure est superficielle utiliser directement le feutre en utilisant la pointe pour un travail fin.
-si l'éraflure est légèrement creusée relisser la surface avec une pâte à bois ou une cire à reboucher, laisser sécher puis appliquer le feutre.
- Pour rattraper une teinte sur une réparation : utiliser la partie large du feutre pour ajuster le fond. Après séchage, le veinage pourra être ajusté avec un feutre plus foncé.

FINITION

- Après séchage complet il est possible de vernir ou cirer.

NETTOYAGE

- Nettoyer les excès de produits aussitôt avec un chiffon sec.

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr

SINTO®