

PROTECTION ANTIROUILLE

Barrière Contre La Rouille



Couleur du produit	Conditionnement	Référence
Incolore	Aérosol 400 ml	920005

DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

La Protection antirouille est un revêtement transparent destiné à tous travaux de protection intérieure et extérieure.

Il peut aussi s'utiliser comme apprêt, augmentant ainsi le pouvoir couvrant des peintures.

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

La PROTECTION ANTIROUILLE assure :

- une protection contre l'oxydation
- une protection contre la corrosion
- la conservation de l'aspect naturel du métal
- une isolation contre la corrosion
- une utilisation en sous couche d'apprêt

SUPPORTS

La PROTECTION ANTIROUILLE peut s'appliquer directement sur :

- rails
- glissières d'autoroute
- raccords des cordons de soudures
- pièces galvanisées
- constructions métalliques
- boulonneries
- robinetteries
- soudures
- fer, acier, tôle galvanisée

SPECIFICITES

L'aérosol peut être utilisé aussi bien tête en haut que tête en bas.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nature chimique	Mélange de solvants avec résine
Aspect	Liquide limpide
Teinte	Jaune
Odeur	Solvant
Temps de séchage à l'air à 20 °C	Au toucher : quelques minutes
Température d'application	Optimal entre 10 et 25°C
Conservation	2 ans dans son emballage d'origine, bien fermé, conservé au sec entre +5 et +25°C. Ne pas exposer à une température >50°C

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être parfaitement propre, sec, poncé et dépolé.
- Sur des surfaces métalliques rouillées enlever la rouille avec une brosse métallique.

APPLICATION

- Agiter vigoureusement l'aérosol pendant 2 minutes (après avoir entendu le son du mélangeur)
- Pulvériser en couches croisées en maintenant l'aérosol verticalement, et en maintenant une distance entre 10 et 15 cm du support à traiter
- Appliquer au moins deux couches pour une protection optimale.

NETTOYAGE DES OUTILS

- Avec des solvants de nettoyage type acétone.

CONSEILS

- Ne pas vaporiser sur une flamme
- Ne pas laisser l'aérosol en plein soleil
- Ne pas exposer à une température de +50°C.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité. Récipient sous pression.
Ne pas fumer. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas jeter au feu même vide. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas respirer les aérosols. Bien ventiler après usage.

SERVICE CONSOMMATEURS

0 800 09 2000 Service & appel gratuits

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr

SINTO[®]