

GLISSE BOIS

Spécial Machines Menuiserie

SINTOFER

Couleur du produit	Conditionnement	Référence
Jaune	Aérosol 500 ml	920015



DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

Le Glisse Bois est un lubrifiant sans silicone, à base de paraffine, destiné à faciliter la glisse du bois sur les machines de travail telles que les toupies, raboteuses, dégauchisseuses...

Il a été spécialement formulé pour délivrer un film non tachant.

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

LE GLISSE BOIS assure :

- une facilité de glisse
- une parfaite adhérence des peintures, lasures, vernis...
- une lubrification en menuiserie, ébénisterie, scierie
- lubrification du matériel de travail du bois (raboteuses, toupies...)

SUPPORTS

Le GLISSE BOIS trouve son application dans le domaine du travail du bois.

SPECIFICITES

Le GLISSE BOIS permet aussi un traitement de post finition : vernis, peinture...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nature chimique	Mélange de solvants, huile et cire
Aspect	Liquide opaque
Teinte	Jaune
Odeur	orange
Viscosité cinématique à 40 °C	< 20.5 mm ² /s
Température d'application	Optimal entre 10 et 25°C
Conservation	2 ans dans son emballage d'origine, conservé au sec entre +5 et +25°C. Ne pas exposer à une température >50°C

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être parfaitement propre, sec, et dépoussiéré.

APPLICATION

- Agiter vigoureusement l'aérosol pendant 2 minutes (après avoir entendu le son du mélangeur)
- Pulvériser en couches croisées en maintenant l'aérosol verticalement, diffuseur vers le haut et en maintenant une distance entre 10 et 15 cm du support à traiter.
- Essuyer à l'aide d'un chiffon doux uniformément et sans frotter.

NETTOYAGE DES OUTILS

- Avec des solvants de nettoyage type acétone.

CONSEILS

- Passer le diffuseur sous l'eau chaude en cas de bouchage
- Renouveler l'application si nécessaire
- Ne pas exposer l'aérosol en plein soleil.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité. Récipient sous pression.

Ne pas fumer. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas jeter au feu même vide. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas respirer les aérosols. Bien ventiler après usage.

SERVICE CONSOMMATEURS

0 800 09 2000 Service & appel gratuits

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr

SINTO[®]