

LUBRIFIANT UNIVERSEL

Multi Usages

Couleur du produit	Conditionnement	Référence
Jaune	Aérosol 500 ml	920020



DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

Le Lubrifiant Universel est produit multifonction pour l'automobile. Il dégriffe les pièces métalliques rouillées et oxydées en déposant un film légèrement gras.

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

LE LUBRIFIANT UNIVERSEL assure :

- un bon pouvoir dégrissant
- une protection contre la corrosion
- la lubrification de toutes sortes de pièces mécaniques
- une protection contre l'humidité
- le dépôt d'un film protecteur

SUPPORTS

Le LUBRIFIANT UNIVERSEL peut s'appliquer sur :

- câbles,
- écrous,
- engrenages,
- visseries,
- chaînes...

SPECIFICITES

L'aérosol peut être utilisé aussi bien tête en haut que tête en bas.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nature chimique	Mélange d'hydrocarbures, huile et graisse avec agent inhibiteur de corrosion
Aspect	Liquide limpide
Teinte	Jaune
Odeur	solvant
Viscosité cinématique à 40 °C	< 20.5 mm ² /s
Température d'application	Optimal entre 10 et 25°C
Conservation	2 ans dans son emballage d'origine, conservé au sec entre +5 et +25°C. <u>Ne pas exposer à une température >50°C</u>

MISE EN OEUVRE

APPLICATION

- Agiter vigoureusement l'aérosol pendant 2 minutes (après avoir entendu le son du mélangeur)
- Placer le prolongateur sur le diffuseur, conçu pour les parties difficiles d'accès
- Pulvériser sur les pièces à traiter par pressions courtes et répétées à 20 cm du support
- Laisser agir quelques minutes et retirer l'excès de produit à l'aide d'un chiffon
- Renouveler l'opération si nécessaire.

NETTOYAGE DES SURFACES

- Avec un chiffon sec.

CONSEILS

- Ne pas laisser l'aérosol en plein soleil
- Ne pas exposer à une température de +50°C.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité. Récipient sous pression.

Ne pas fumer. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas jeter au feu même vide. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas respirer les aérosols. Bien ventiler après usage.

SERVICE CONSOMMATEURS

0 800 09 2000 Service & appel gratuits

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr - www.sintoshop.fr

SINTO[®]