

# DEGRIPPANT REFRIGERANT

## Action Rapide et Efficace

**SINTOFER**

Couleur du produit	Conditionnement	Référence
Transparent	Aérosol 400 ml	920030

### DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

Le Dégrippant Réfrigérant a été spécialement conçu pour créer un choc thermique qui fissure la rouille entre 2 pièces bloquées et ainsi accroît l'efficacité du dégrissant.

### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

LE DEGRIPPANT REFRIGERANT assure :

- une bonne lubrification grâce au PTFE
- une protection contre la corrosion
- une action rapide et efficace
- la réduction des frictions
- un dégrillage instantané grâce à la présence d'un réfrigérant

### SUPPORTS

Le DEGRIPPANT REFRIGERANT est utilisable sur :

- câbles,
- écrous,
- engrenages,
- visseries,
- chaînes...

Il est sans risque pour le caoutchouc, le plastique ou la peinture.

### SPECIFICITES

L'aérosol possède un diffuseur multi directionnel et peut être utilisé tête en haut ou tête en bas.



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nature chimique	Mélange d'hydrocarbures, d'huiles avec agent anticorrosion et PTFE
Aspect	Liquide trouble avec poudre qui décante
Teinte	jaune
Odeur	parfumé
Viscosité cinématique à 40 °C	< 20.5 mm <sup>2</sup> /s
Température d'application	Optimal entre 10 et 25°C
Conservation	2 ans dans son emballage d'origine, conservé au sec entre +5 et +25°C. <b><u>Ne pas exposer à une température &gt;50°C</u></b>

## MISE EN OEUVRE

### PREPARATION DU SUPPORT

- Brosser au préalable et éliminer la rouille excessive.

### APPLICATION

- Agiter vigoureusement l'aérosol pendant 2 minutes (après avoir entendu le son du mélangeur)
- Utiliser le diffuseur multi directionnel pour faciliter l'application
- Vaporiser par pressions courtes et répétées sur les vis, écrous ou tout autre élément corrodé
- Laisser agir quelques secondes avant de procéder au déblocage
- Renouveler l'application si nécessaire.

### NETTOYAGE DES SURFACES

- Avec un chiffon sec.

### CONSEILS

- Ne jamais pulvériser sur des pièces chaudes
- Ne pas laisser l'aérosol en plein soleil
- Ne pas exposer à une température de +50°C.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité. Récipient sous pression.

Ne pas fumer. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas jeter au feu même vide. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas respirer les aérosols. Bien ventiler après usage.

## SERVICE CONSOMMATEURS

**0 800 09 2000** Service & appel gratuits

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS  
Parc d'activités de Napollon  
15 rue du Plantier  
13676 Aubagne Cedex (France)  
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60  
[www.sinto.fr](http://www.sinto.fr)-[www.sintoshop.fr](http://www.sintoshop.fr)

**SINTO**<sup>®</sup>