

# LUBRIFIANT AU PTFE

## Anti Frictions - Non Gras

**SINTOFER**

Couleur du produit	Conditionnement	Référence
Transparent	Aérosol 400 ml	920035



### DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

Le Lubrifiant PTFE est un fluide dégrippant curatif et préventif à très haut pouvoir lubrifiant grâce à sa formule enrichie en PTFE permettant de limiter les frottements. Il peut être utilisé comme agent démoulant pour les industries où la propreté est importante.

### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

LE LUBRIFIANT PTFE assure :

- une protection contre l'oxydation
- réduction de l'usure des pièces en contact
- une excellente lubrification sous forte charge
- une très bonne tenue aux températures

### SUPPORTS

Le LUBRIFIANT PTFE trouve son application dans différents domaines industriels et peut s'appliquer sur :

- Serrures,
- Chaînes,
- Glissières
- Pivots,
- Convoyeurs...

### SPECIFICITES

L'aérosol possède un diffuseur multi directionnel.



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nature chimique	Mélange de solvants, d'huiles avec agent anticorrosion, émulsifiant et PTFE
Aspect	Epais
Teinte	Transparent
Odeur	Solvant
Viscosité cinématique à 40 °C	< 20.5 mm <sup>2</sup> /s
Tenue en température	Utilisation jusqu'à +250°C
Température d'application	Optimal entre 10 et 25°C
Conservation	2 ans dans son emballage d'origine, conservé au sec entre +5 et +25°C. <b><u>Ne pas exposer à une température &gt;50°C</u></b>

## MISE EN OEUVRE

### APPLICATION

- Agiter vigoureusement l'aérosol pendant 2 minutes (après avoir entendu le son du mélangeur)
- Vaporiser sur les surfaces à dégripper
- Laisser agir quelques minutes
- Renouveler l'application si nécessaire.

### NETTOYAGE DES SURFACES

- Avec un chiffon sec.

### CONSEILS

- Ne jamais pulvériser sur des pièces chaudes
- Ne pas laisser l'aérosol en plein soleil
- Ne pas exposer à une température de +50°C.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité. Récipient sous pression.

Ne pas fumer. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas jeter au feu même vide. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas respirer les aérosols. Bien ventiler après usage.

## SERVICE CONSOMMATEURS

**0 800 09 2000** Service & appel gratuits

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi

SINTO SAS  
Parc d'activités de Napollon  
15 rue du Plantier  
13676 Aubagne Cedex (France)  
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60  
[www.sinto.fr](http://www.sinto.fr) [www.sintoshop.fr](http://www.sintoshop.fr)

**SINTO®**