

# GRAISSE AU LITHIUM

## Spécial Haute Température

**SINTOFER**



Couleur du produit	Conditionnement	Référence
Transparent	Aérosol 400 ml	920040

### DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

La Graisse au Lithium est destinée à assurer la lubrification de toutes pièces ou système en mouvement. Cette graisse est insoluble à l'eau et elle est utilisable sur tous les mécanismes travaillant en milieu humide.

### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

LA GRAISSE AU LITHIUM assure :

- une pénétration rapide du produit
- une résistance à l'eau
- une très bonne tenue en température
- un effet anti-usure
- un haut pouvoir lubrifiant, antioxydant, anticorrosion
- une lubrification des mécanismes supportant des charges lourdes.

### SUPPORTS


LA GRAISSE AU LITHIUM trouve son application dans le graissage du matériel suivant :

- Paliers, roulements,
- Chaîne,
- Engrenages,
- Articulations,
- Galets,
- Câbles,
- Filetages de vis,
- Glissières et rails...

### SPECIFICITES

LA GRAISSE AU LITHIUM peut être utilisée à des températures allant jusqu'à +150°C.

L'aérosol possède un diffuseur multi directionnel.



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nature chimique	Graisse
Aspect	épais
Teinte	Blanc
Odeur	solvant
Tenue en température (en continu)	-20°C à +150°C
Viscosité cinématique à 40 °C	< 20.5 mm <sup>2</sup> /s
Température d'application	Optimal entre 10 et 25°C
Conservation	2 ans dans son emballage d'origine, conservé au sec entre +5 et +25°C. <b>Ne pas exposer à une température &gt;50°C</b>

## MISE EN OEUVRE

### PREPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être parfaitement propre, sec.

### APPLICATION

- Agiter vigoureusement l'aérosol pendant 2 minutes (après avoir entendu le son du mélangeur)
- Pulvériser uniformément sur les pièces à traiter
- Laisser agir quelques instants
- Eliminer les précédentes traces de lubrifiant avant une nouvelle application

### NETTOYAGE DES PIECES

- Utiliser le DEGRAISSANT INDUSTRIEL pour nettoyer les pièces mécaniques lors de l'entretien avant de réappliquer de la graisse neuve.

### CONSEILS

- Ne jamais pulvériser sur des pièces chaudes
- Ne pas laisser l'aérosol en plein soleil
- Ne pas exposer à une température de +50°C.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité. Récipient sous pression.

Ne pas fumer. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas jeter au feu même vide. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas respirer les aérosols. Bien ventiler après usage.

## SERVICE CONSOMMATEURS

**0 800 09 2000** > Service & appel gratuits

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS  
Parc d'activités de Napollon  
15 rue du Plantier  
13676 Aubagne Cedex (France)  
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60  
[www.sinto.fr](http://www.sinto.fr) - [www.sintoshop.fr](http://www.sintoshop.fr)

**SINTO**<sup>®</sup>