

ANTI ADHERENT SOUDURE

Anti Grattons

SINTOFER

Couleur du produit	Conditionnement	Référence
Beige	Aérosol 400 ml	920045

DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

L'Anti Adhérent Soudure permet de déposer sous forme de très fines gouttelettes un film transparent, homogène, qui ne coule pas pour empêcher l'adhérence des projections métalliques.

Il peut être aussi utilisé pour le démoulage des pièces en polyuréthane, polyester, époxy, plastique ou pièces en caoutchouc moulées par injection.

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

L'ANTI ADHERENT SOUDURE assure :

- un rinçage facile à l'eau
- une efficacité dans le temps
- d'excellentes propriétés anti-adhérentes
- la lubrification des lames de massicots
- la protection des buses et des pannes de fer à souder
- l'anti-adhérence des projections métalliques
- la protection des becs, gicleurs et torches
- la protection du matériel neuf

SUPPORTS

L'ANTI ADHERENT SOUDURE trouve son application dans les métiers suivants :

- bâtiment,
- aéronautique,
- automobile,
- marine,
- agriculture,
- industrie poids lourds....

SPECIFICITES

L'ANTI ADHERENT SOUDURE peut s'utiliser sur les surfaces devant être peintes, collées, vernies.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nature chimique	Emulsion aqueuse avec cire
Aspect	Liquide opaque
Teinte	beige
Odeur	caractéristique
Viscosité cinématique à 40 °C	< 20.5 mm²/s
Température d'application	Optimal entre 5 et 25°C
Conservation	2 ans dans son emballage d'origine, conservé au sec entre +5 et +25°C. Ne pas exposer à une température >50°C

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être parfaitement propre, sec, et dépoussiéré.

APPLICATION

- Agiter vigoureusement l'aérosol pendant 2 minutes (après avoir entendu le son du mélangeur)
- Pulvériser sans excès sur la surface à traiter

NETTOYAGE DES SURFACES

- Avec un chiffon sec.

CONSEILS

- Ne pas laisser l'aérosol en plein soleil
- Ne pas exposer à une température de +50°C.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité. Récipient sous pression.

Ne pas fumer. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas jeter au feu même vide. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas respirer les aérosols. Bien ventiler après usage.

SERVICE CONSOMMATEURS

0 800 09 2000 Service & appel gratuits

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr - www.sintoshop.fr

SINTO®

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant de la mauvaise utilisation de notre produit.