

Marquage Collectivité / Industrie

Permanent - Phase solvant

500ml & 750ml

SINTOPEINTURE

Teinte	Conditionnement	Référence
Blanc	Aérosol 500 ml	920565
Jaune		920570
Noir		920575
Bleu		920580
Blanc	Aérosol 750 ml	920585
Jaune		920590
Bleu		920595

Durée dans le temps :
6 à 12 mois*



** En fonction du passage, des intempéries et fréquentations mécaniques*

DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

La peinture Marquage Collectivité/Industrie Permanent 6 à 12 mois est une peinture qui permet d'être utilisée aussi bien en intérieur qu'en extérieur ou pour le traçage de parking. Elle permet de limiter de manière importante l'encrassement notamment sur les sols industriels.


CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

La peinture Marquage Collectivité/Industrie Permanent 6 à 12 mois est une peinture à base **d'alkyde modifié** qui assure :

- une très bonne résistance à l'abrasion
- une très bonne résistance chimique

SPECIFICITES

L'aérosol possède deux buses : une pour application manuelle et une pour application au chariot.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide
Teintes	Blanc-Bleu-Jaune-Noir
Type de liant	Alkyde modifié
Gaz propulseur	DME-Diméthyle éther
Durée de marquage	6 à 12 mois en fonction du passage, des intempéries et fréquentations mécaniques
Aspect du film	Satiné / brillant
Temps de séchage à l'air à 20 °C	Au toucher : 60 minutes Circulable : 24 heures
Rendement	Environ : 35m par aérosol de 500ml 50m par aérosol de 750ml
Température d'application	Optimal entre 5 et 25°C et ne pas dépasser 60% d'hygrométrie
Stockage de l'aérosol	Entre 5 et 25°C dans un endroit sec et bien ventilé. Ne pas exposer à une température >50°C

MISE EN OEUVRE

APPLICATION

- Agiter vigoureusement l'aérosol pendant 2 minutes (après avoir entendu le son du mélangeur)
- Pulvériser manuellement ou à l'aide de matériel de traçage (chariot)
- Purger l'aérosol tête en haut après chaque utilisation.

NETTOYAGE DES OUTILS

- Avec des solvants de nettoyage type acétone.

CONSEILS

- Ne pas laisser l'aérosol en plein soleil
- Ne pas exposer à une température de +50°C.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité. Récipient sous pression.

Ne pas fumer. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas jeter au feu même vide. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas respirer les aérosols. Bien ventiler après usage.

SERVICE CONSOMMATEURS

0 800 09 2000 Service & appel gratuits

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr - www.sintoshop.fr

SINTO®

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant de la mauvaise utilisation de notre produit.