

Marquage Collectivité /Industrie PERMANENT - Phase solvant 500mL & 750ml

SINTOPEINTURE

Teinte	Conditionnement	Référence
Blanc	Aérosol 500 ml	920600
Jaune		920605
Noir		920610
Bleu		920615
Blanc	Aérosol 750 ml	920620
Jaune		920625
Noir		920630

*Durée dans le temps :
12 à 24 mois**



** En fonction du passage, des intempéries et fréquentations mécaniques*

DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

La peinture Marquage Collectivité /Industrie PERMANENT 12 – 24 mois est une peinture haut de gamme qui s'utilise aussi bien en intérieur qu'en extérieur pour le traçage de parking.

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

La peinture Marquage Collectivité /Industrie PERMANENT 12 – 24 mois est une peinture à base **d'ester époxy** qui assure :

- une très grande résistance à l'abrasion
- une très bonne résistance chimique

SPECIFICITES

L'aérosol possède deux buses : une pour application manuelle et une pour application au chariot.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide
Teintes	Blanc-Bleu-Jaune-Noir
Type de liant	Ester époxy
Gaz propulseur	DME-diméthyl ether
Durée du marquage	12 à 24 mois en fonction du passage, des intempéries et fréquentations mécaniques
Temps de séchage à l'air à 20 °C	Au toucher : 30 minutes Circulable : 24 heures
Rendement	Environ : 35m par aérosol de 500ml 50m par aérosol de 750ml
Température d'application	Optimal entre 10 et 25°C
Stockage de l'aérosol	Entre 5 et 25°C dans un endroit sec et bien ventilé. Ne pas exposer à une température >50°C

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être parfaitement propre, sec, dégraissé, dépolvé et si nécessaire préparer la surface (ponçage, grenailage ou sablage).

APPLICATION

- Agiter vigoureusement l'aérosol pendant 2 minutes (après avoir entendu le son du mélangeur)
- Pulvériser manuellement ou à l'aide de matériel de traçage (chariot)
- Purger l'aérosol tête en haut après chaque utilisation.

NETTOYAGE DES OUTILS

- Avec des solvants de nettoyage type acétone.

CONSEILS

- Appliquer la peinture avec un chariot permet d'effectuer en un seul passage deux couches de peinture
- Ne pas laisser l'aérosol en plein soleil
- Ne pas exposer à une température de +50°C.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité. Récipient sous pression.

Ne pas fumer. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas jeter au feu même vide. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas respirer les aérosols. Bien ventiler après usage.

SERVICE CONSOMMATEURS

0 800 09 2000 Service & appel gratuits

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr

SINTO[®]