

JOUR DE FETE Aérosol 400mL

SINTOPEINTURE



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Les références des produits correspondent aux codes sous les couleurs.

DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Peinture pour la décoration d'objets d'art, de cadres et d'ornements.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Teintes	Chrome argent et or-Or pale et riche -Argent-Métallisé rouge, bleu, argent et noir.	
Viscosité	12 '' à la coupe N° 4 à 20 °C	
Type de liant	A+ métallisé : Alkyde modifié C : Acrylique modifié	
Pression interne	4.2 à 4.8 Bar à 20 °C 7.6 à 8.4 Bar à 50°C	
Temps de séchage à l'air à 20 °C Hors poussière (minutes) Au toucher (minutes) A cœur (heures)	A+	C
	Métallisé	
	10-15	8-10
	30-40	20-30
25-30	18-24	
Température d'application	Optimal entre 10 et 25°C	
Rendement moyen	0.9 à 1.1 m ² pour un aérosol de 400 ml	
Conservation	24 mois dans son emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais (< 25 °C), à l'abri de la chaleur et du rayonnement solaire.	

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être parfaitement propre, sec, poncé et dépoli.

APPLICATION

- Agiter vigoureusement l'aérosol pendant 2 minutes.
- Pulvériser en couches croisées en maintenant l'aérosol verticalement, diffuseur vers le haut et en maintenant une distance entre 20 et 30 cm du support à traiter.
- Répéter l'opération après 15 minutes.

NETTOYAGE DES OUTILS

- Avec des solvants de nettoyage type acétone.

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr - www.sintoshop.fr

SINTO[®]