

PEINTURE PELABLE

Décoration Aspect Satiné

Aérosol 400mL

SINTOPEINTURE

Produit	Couleur	Référence
Peinture pelable	Noir	925680
	Blanc	925685



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Peinture pour décorer, embellir, réparer et recouvrir des objets de toute matière.
- Peinture pour changer facilement et rapidement de déco au gré de ses envies...
- Transformer et customiser objets et meubles sans vous poser de questions.
- Tous supports : bois, métal, carrelage, plastique...
- Fonction protectrice et/ou décorative, résiste à l'abrasion, à la corrosion et à la lumière.
- Peut-être utilisé comme un garnissant et hydrofuge.
- Protège l'objet de l'eau, des intempéries, de la saleté et le rend résistant aux UV.
- Peinture dont l'élimination est facile une fois sèche.
- Garnissant anti-abrasion et résistant à des températures comprises entre -35 et +90°C.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Teinte	Noir, blanc satiné
Pression interne	4.2 à 4.8 Bar à 20 °C 7.6 à 8.4 Bar à 50°C
Temps de séchage à l'air à 20 °C	Au toucher : 15 à 20 minutes A cœur : 16 à 20 heures
Température d'application	Optimal entre 10 et 25°C
Niveau de brillance	Mat 10/20 Gloss
Rendement moyen	2 m ² pour une couche
Conservation	Dans un endroit frais et ventilé.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être parfaitement propre, sec, poncé et dépolé.

APPLICATION

- A l'aide d'une pince, ôter le capuchon en déchirant la languette puis la protection plastique de la buse.
- Agiter vigoureusement l'aérosol pendant 2 minutes avant de commencer puis régulièrement pendant l'application.
- Pour obtenir les meilleurs résultats, il est recommandé de pulvériser plusieurs couches fines au lieu d'une couche épaisse qui risque de couler et mettre plus longtemps à sécher.
- Pulvériser en couches croisées en maintenant l'aérosol verticalement, diffuseur vers le haut et en maintenant une distance de 20 à 25 cm du support à traiter.

- Appliquer au moins 3 couches et laisser sécher pendant environ 10 minutes entre chaque couche. De cette manière, vous augmentez l'épaisseur finale et vous pouvez retirer le produit facilement.
- Après chaque application, retourner l'aérosol et pulvériser 2 à 3 secondes jusqu'à ce que le produit ne sorte plus, ceci afin de nettoyer.
- Pour retirer le produit, il est conseillé de ne pas déchirer le film mais de le soulever d'un coin à l'autre et l'étirer comme une bande de caoutchouc.

NETTOYAGE DES SURFACES PEINTES

- A l'aide d'une éponge humide non abrasive.

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr

SINTO®