

Aérosol 400 mL

| Produit | Couleur | Référence |
|------------------------------|---------|-----------|
| Peinture sanitaire & cuisine | Blanc | 925690 |



**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*



DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Peinture pour retoucher les éclats et griffes sur tous types de sanitaires tels que les lavabos, bac à douche en céramique, porcelaine...
- Spécifique pour les retouches sur du carrelage et céramiques.
- Idéale sur les supports où l'accroche est difficile (faïence, bois stratifié, verre, carrelage, porcelaine, céramique...).
- Peinture à haute performance formulée à base d'époxy qui lui confère une haute résistance.
- Redonne un effet brillant aux supports.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|--|
| Teinte | Blanc brillant |
| Viscosité | 12 '' à la coupe F4 à 20 °C |
| Type de liant | Acrylique modifiée époxy |
| Pression interne | 4.2 à 4.8 Bar à 20 °C 7.6 à 8.4 Bar à 50°C |
| Temps de séchage à l'air à 20 °C | Au toucher : 15 à 20 minutes A cœur : 7 jours |
| Température d'application | Optimal entre 10 et 25°C |
| Niveau de brillance | 80 Gloss (brillant) |
| Rendement moyen | 0,9 à 1.0 m ² pour un aérosol de 400 ml |
| Conservation | Dans un endroit frais et ventilé. |

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être parfaitement propre, sec, poncé et dépolvé.

APPLICATION

- A l'aide d'une pince, ôter le capuchon en déchirant la languette puis la protection plastique de la buse.
- Agiter vigoureusement l'aérosol pendant 2 minutes avant de commencer puis régulièrement pendant l'application.
- Pulvériser en couches croisées en maintenant l'aérosol verticalement, diffuseur vers le haut et en maintenant une distance de 25 cm du support à traiter.
- Si nécessaire, répéter l'opération après 15-20 minutes.

NETTOYAGE DES SURFACES PEINTES

- A l'aide d'une éponge humide non abrasive.
- Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr

SINTO®