

ENDUIT UNIVERSEL PÂTE Blanc



Catégorie du produit: [Bois](#), [Peinture](#), [Pierre](#)

Produit: <https://www.sinto.fr/produit/bois/enduit-universel-pate-blanc/>

Variations du produit

- ENDUIT UNIVERSEL PÂTE Blanc - 330g ()
- ENDUIT UNIVERSEL PÂTE Blanc - 4kg ()
- ENDUIT UNIVERSEL PÂTE Blanc - 5kg ()

Description courte

L'enduit universel 4 en 1 rebouche, égalise, lisse en 1 seule passe et permet de

coller les bandes à joints. Sa polyvalence est un allié essentiel sur les chantiers neufs et de rénovation.

Acheter sur Starwax & Co

Description

- Idéal pour les murs abimés il permet de reboucher, égaliser, lisser en 1 seule passe et coller les bandes à joints - Ultra polyvalent, le même produit rebouche, égalise et lisse en 1 seul geste jusqu'à 5mm de profondeur - Colle les bandes à joints avec une adhérence exceptionnelle. - Produit prêt à l'emploi, simplifie l'application sans préparation supplémentaire - Tous supports tels que plâtre, plaque de plâtre, bois, béton, ciment, brique, pierre, simplifiant ainsi vos projets de rénovation - Produit blanc pour faciliter la mise en peinture

Attributs

- Contenance: 330g, 4kg, 5kg

Galerie du produit



<p>PRÉPARATION</p> <p>FR - Produit prêt à l'emploi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Les supports doivent être secs, sans saleté, propres et dégraissés. Éliminer les parties friables et recréer les fonds plats si nécessaire. <p>EN - Ready-to-use product.</p> <ul style="list-style-type: none"> Surfaces must be dry, sound, clean, dust-free and grease-free. Remove any loose or flaking parts and sand pointed surfaces if needed. 	<p>MISE EN ŒUVRE / INSTRUCTIONS FOR USE</p> <p>FR 1 - REBOUCHAGE COUCHE DE REBOUCHAGE ADONNEMENT FINISSER DU PETIT TRIOUC. APPLIQUER PAR TRIOUC DE 50 CM MAXIUM.</p> <p>EN 1 - FILLING COAT AND FINISHING SMALL DEFECTS IN LAYERS OF UP TO 50 mm.</p> <p>FR 2 - COLLAGE APPLIQUER UNE PREMIÈRE COUCHE POUR GARANTIR LE BON PLACEMENT DES BANDES À JOINTS. APPLIQUER EN SUITE UNE SECONDE COUCHE.</p> <p>EN 2 - BONDING PAINT THE JOINT PLACE THE JOINTING TAPE AND PAINT SMOOTHLY A SECOND LAYER.</p>	<p>FR 3 - RÉALISATION FAIRE LE TRIOUC DE FINISSER. COUCHE FINISSER POUR RÉPONDER À LA FINISSER.</p> <p>EN 3 - LEVELLING FINISH THE WALL CAREFULLY THEN SMOOTH IT EVENLY.</p> <p>FR 4 - LISSAGE APPLIQUER EN TROIS COUCHE PLUS FINISSER UNE FOIS SEC.</p> <p>EN 4 - FINISHING APPLY THREE LAYERS, THEN SAND.</p>	<p>NETTOYAGE</p> <ul style="list-style-type: none"> À l'eau : avant séchage complet, nettoyer les outils dans un récipient rempli d'eau puis brosser l'eau s'évaporer avant de jeter les résidus en déchet. Sans eau : après utilisation, gratter les outils dès que possible à l'aide d'une spatule. <p>CONSERVATION</p> <ul style="list-style-type: none"> Après usage : reformer soigneusement l'emballage. Stockage : 1 an après la date fabrication dans son emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et du soleil.
<p>UTILISATION</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour reboucher, égaliser, lisser les surfaces et coller les bandes à joints. Application en intérieur sur plâtre, plâque de plâtre, carreaux de plâtre, béton, béton cellulaire, ciment, briques, pierre, ancien fond peint, bois. <p>Produit blanc pour faciliter surfaces et coller les bandes à joints.</p> <p>Finition : Peinture, papier peint ou enduit décoratif.</p>	<p>CONSEILS SINTO</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour les fissures, reboucher en garantissant perpendiculairement au sens de la fissure, puis lisser dans le sens de la fissure. Pour le sciage, mouiller légèrement la spatule pour faciliter le sciage et réduire les éraillures laissées par l'outil. <p>*Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont communiqués à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.</p>	<p>LE SAVIEZ-VOUS ? NOS ENDUITS SONT COMPOSÉS À PLUS DE 97% D'INGRÉDIENTS D'ORIGINE NATURELLE.</p> <p>ART. 234306</p> <p>EP2514A</p>	