

## Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures



**Catégorie du produit:** [Réparer le bois](#)

**Produit:**

<https://www.sinto.fr/produit/bois/reparer-bois/rebouche-bois-imperfections-fissures-2/>

### Variations du produit

- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 80g, Pin ()
- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 80g, Chêne foncé ()
- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 250g, Pin ()
- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 250g, Naturel ()
- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 250g, Chêne moyen ()

- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 250g, Chêne clair ()
- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 500g, Pin ()
- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 500g, Naturel ()
- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 500g, Chêne moyen ()
- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 500g, Chêne foncé ()
- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 500g, Chêne clair ()
- Pâte à bois pour reboucher imperfections et fissures - 250g, Chêne foncé ()

## Description courte

- Prête à l'emploi - Sèche en 2 heures - Ne se rétracte pas - Ponçage facile

## Description

La pâte à bois à séchage rapide

La pâte à bois "Rebouche imperfections" Sintobois sèche deux fois plus rapidement que la [pâte à bois sans odeur](#) : sec en 2h, attendre 1h si application d'une seconde couche.



## Rebouche les imperfections et fissures dans le bois

La pâte à bois "Rebouche imperfections" Sintobois répare les fissures et trous de vers ou de clous sur les mobiliers en bois, les portes, les fenêtres, les escaliers... que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.

Pour les trous ou les fissures plus larges, consultez [notre guide pour vous aider dans le choix du bon produit](#).

### Multi-usages

La pâte à bois "Rebouche imperfections" Sintobois répare les trous de vers, de clous... sur le mobilier, les portes, les fenêtres, les escaliers... et s'applique sur toutes finitions (vernis, peinture, lasure...). Après son application sur la surface, la Pâte à bois se ponce, se perce, se visse et se colore.

### Prête à l'emploi

La pâte à bois "Rebouche imperfections" Sintobois se travaille 30 min avant le début du durcissement de la pâte. Elle est idéale pour du rebouchage en extérieur tel que les volets ou les abris de jardin.

### Attributs

- Taille à reboucher: 3mm maxi
- Contenance: 250g, 500g, 80g
- Supports: Bois, Escaliers, Fenêtres, Mobilier, Portes
- Usages: Reboucher, Réparer
- Teinte: Chêne clair, Chêne foncé, Chêne moyen, Naturel, Pin
- Précautions: Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.
- Fiche Technique:

<https://www.sinto.fr/fds/235100-sintobois-rebouche-imperfections-pate-bois-solvant.pdf>

## Galerie du produit

