## Primaire anti-rouille



**Catégorie du produit**: <u>Peinture</u>, <u>Peintures anticorrosion</u>, <u>Peintures de maintenance</u>, <u>Professionnels</u>

#### **Produit**:

https://www.sinto.fr/produit/professionnels/peinture-professionnels/peintures-anticorrosion/primaire-anti-rouille/

## Variations du produit

- Primaire anti-rouille Gris métal ()
- Primaire anti-rouille Rouge / Brun ()

# Description courte

- Barrière contre la rouille - Spécifique pour acier non revêtu, surfaces légèrement rouillées - Recouvrable après 10 mn - Résiste à 120°C

### Description

Produit à séchage rapide. Il apporte une protection antirouille. 300 heures de tenue aux brouillards salins. Très bonne adhérence. Recouvrable au bout de 10 mn. Caractéristiques techniques :

- Température d'application : 5 à 50°C - Tenue aux brouillards salins : 300 heures - Séchage au toucher : 10 mn - Séchage à coeur : 30 mn - Tenue à la chaleur : 120°C

Rendement : 2m2

- Intérieur / Extérieur

### **Attributs**

- Teinte: Gris métal, Rouge / Brun
- Fiche technique:

https://www.sinto.fr/fds/920410-sintopeinture-primaire-antirouille-rougebrun-grismetal.pdf